


UCC-Client, nativ, Benutzeroberfläche

**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für UCware 6.0.7 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen

Wenn Sie den UCC-Client als eigenständige bzw. [native Anwendung](#) nutzen, können Sie das Verhalten des zugehörigen Fensters anpassen.Unter  **Einstellungen > Client** haben Sie dabei Zugriff auf die folgenden Einstellungen.**Hinweis:**

Im browserbasierten Client ist der zugehörige Reiter nicht verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
UCware-Adresse	Bei Bedarf neue IP-Adresse des UCware Servers eintragen und <a href="#">Neuladen</a> .
<input checked="" type="checkbox"/> Fenstergröße und -position beim Beenden speichern	Größe und Position des Fensters nach Neustart des Clients beibehalten.
<input type="checkbox"/> Minimieren statt Schließen	Versehentliches Schließen des Client-Fensters verhindern.
<input type="checkbox"/> In den Infobereich minimieren	Client-Fenster in den Infobereich, statt in eine Taskleisten-Schaltfläche minimieren. <a href="#">Windows blendet Symbole im Infobereichs ggf. aus.</a>
<input type="checkbox"/> Vollbild	Inhalt des Client-Fensters auf Bildschirmgröße maximieren. <a href="#">Dies blendet die Titelleiste und die Schaltflächen des Fensters aus.</a>
<input type="checkbox"/> Immer sichtbar	Client-Fenster im Vordergrund halten, bis es minimiert oder geschlossen wird.
<b>Fenster bei eingehendem Anruf hervorheben</b>  Nie	Client-Fenster bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund rücken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• immer</li> <li>• wenn nicht minimiert</li> <li>• nie</li> </ul>

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/client?rev=1693916854>

Last update: **05.09.2023 12:27**

