


UCC-Client, nativ, Benutzeroberfläche

**Versionshinweis:**Dieser Artikel wurde für **UCware 6.0.7** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen

Wenn Sie den UCC-Client als eigenständige bzw. **native Anwendung** nutzen, können Sie das Verhalten des zugehörigen Fensters anpassen.

Unter  **Einstellungen > Client** haben Sie dabei Zugriff auf die folgenden Einstellungen.

**Hinweis:**

Im browserbasierten Client ist der zugehörige Reiter nicht verfügbar.

| Einstellung | Beschreibung |
|--|--|
| UCware-Adresse <input type="text"/> | Bei Bedarf neue IP-Adresse des UCware Servers eintragen und Neuladen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fenstergröße und -position speichern | Größe und Position des Fensters nach Neustart des Clients beibehalten. |
| <input type="checkbox"/> Minimieren statt Schließen | Versehentliches Schließen des Client-Fensters verhindern. |
| <input type="checkbox"/> In den Infobereich minimieren | Client-Fenster in den Infobereich, statt in eine Taskleiten-Schaltfläche minimieren. <i>Windows blendet Symbole im Infobereichs ggf. aus.</i> |
| <input type="checkbox"/> Vollbild | Inhalt des Client-Fensters auf Bildschirmgröße maximieren. <i>Dies blendet die Titelleiste und die Schaltflächen des Fensters aus.</i> |
| <input type="checkbox"/> Immer sichtbar | Client-Fenster im Vordergrund halten, bis es minimiert oder geschlossen wird. |
| Fenster bei Anruf hervorheben <input type="text"/> | Client-Fenster bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund rücken: <ul style="list-style-type: none"> • immer • wenn nicht minimiert • nie |

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/client?rev=1704726068>Last update: **08.01.2024 15:01**