Admin-Client

Navigation im Admin-Client

Als Administrator des UCware Servers verwalten Sie in der Regel viele verschiedene Benutzer, Telefone und andere Objekte. Der Admin-Client zeigt diese in sortierbaren Listen an, die Sie über die zugehörige Kategorie in der Seitenleiste aufrufen können.

Objekte, die einer funktional übergeordneten Instanz – zum Beispiel einer Berechtigungsgruppe – zugewiesen wurden, sind im Admin-Client wechselseitig mit dieser verlinkt. Dadurch können Sie beispielsweise von der Detailseite einer Benutzergruppe direkt zu einem bestimmten Mitglied springen und umgekehrt.

Diese und weitere Navigationshilfen unterstützen Sie bei der effizienten Verwaltung des UCware Servers. Um alle Möglichkeiten zur Anzeige eines Objekts kennenzulernen, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag in der folgenden Liste:

Alias

- über die Alias-Liste:

  Durchwahlen > Alias

- über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

  Durchwahlen > Nebenstellen

Benutzer

- über die Benutzer-Liste:

  Benutzer & Gruppen > Benutzer

- über die Gruppen-Seite, wenn der Benutzer ist:

  Benutzer & Gruppen > Gruppen >

- über die Rufannahmegruppen-Seite, wenn der Benutzer ist:

  Benutzer & Gruppen > Rufannahmegruppen >

- über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

  Durchwahlen > Nebenstellen

- über den *Benutzernamen* in der Geräte-Liste:

  Provisionierung > Geräte

DECT-Handset

- siehe Gerät (alle Telefone).

- zusätzlich über die Handset-Liste der zugehörigen DECT-Infrastruktur:

  DECT > [Hersteller] >

Faxanschluss

- über die Fax-Liste:

  Durchwahlen > Fax

- über die Gruppen-Seite, wenn der Faxanschluss ist:

  Benutzer & Gruppen > Gruppen >

- über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

  Durchwahlen > Nebenstellen

Gerät (alle Telefone)

- über die Geräte-Liste:

  Provisionierung > Geräte

- über die Gruppen-Seite, wenn das Gerät ist:

Benutzer & Gruppen > Gruppen >

über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

Durchwahlen > Nebenstellen

über die *Geräte-ID* am Slot des am Gerät angemeldeten Benutzers:

Benutzer & Gruppen > Benutzer >

Gruppe

über die Gruppen-Liste:

Benutzer & Gruppen > Gruppen

über Objekte, die Mitglied der sind:

Benutzer & Gruppen > Benutzer >

Durchwahlen > Warteschlange >

Durchwahlen > Fax >

Provisionierung > Geräte >

Pager

über die Pager-Liste:

Durchwahlen > Pager

über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

Durchwahlen > Nebenstellen

Rufannahmegruppe

- über die Rufannahmegruppen-Liste:

  Benutzer & Gruppen > Rufannahmegruppen

- über Benutzer, die Mitglieder der sind:

  Benutzer & Gruppen > Benutzer >

Rufumleitungsprofil

- auf der Benutzer-Seite mit Rufumleitungsprofile:

  Benutzer & Gruppen > Benutzer >

- über die Profil-Liste des Benutzers:

  Rufumleitungen > Benutzer >

- auf der Warteschlangen-Seite mit Rufumleitungsprofile:

  Durchwahlen > Warteschlangen >

- über die Profil-Liste der Warteschlange:

  Rufumleitungen > Warteschlangen >

Sprachmenü

- über die Sprachmenue-Liste:

  Durchwahlen > Sprachmenüs

- über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

Durchwahlen > Nebenstellen

Warteschlange

- über die Warteschlangen-Liste:

Durchwahlen > Warteschlange

- über die Gruppen-Seite, wenn die Warteschlange ist:

Benutzer & Gruppen > Gruppen >

- über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:

Durchwahlen > Nebenstellen

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/navigation?rev=1698940373

Last update: **02.11.2023 15:52**