

[Admin-Client](#), [System](#), [Durchwahlen](#)

Validierung interner Durchwahlen anpassen

Der Admin-Client ermöglicht die freie Vergabe von Durchwahlen an [Benutzer](#), [Warteschlangen](#), [Sprachmenüs](#), [Faxanschlüsse](#) und [Pager](#) innerhalb bestimmter Grenzen. Letztere werden über den Schlüssel EXTENSION_VALIDATION im  [Key-Value-Store](#) in Form eines regulären Ausdrucks festgelegt.



Der Standardwert lautet `/^[1-9][0-9]{1,11}$/` und setzt damit die folgenden Vorgaben:

- Die Durchwahl muss mit einer Ziffer zwischen 1 und 9 beginnen.
- Darauf müssen mindestens eine, maximal aber elf Ziffern zwischen 0 und 9 folgen.

Sie können die Form interner Durchwahlen bei Bedarf anpassen, indem Sie den regulären Ausdruck ändern. Dadurch lassen sich neu zu vergebende Durchwahlen im Admin-Client nur dann speichern, wenn Sie der Vorgabe entsprechen. Bereits angelegte Durchwahlen bleiben dagegen gültig.

**Hinweis:**

Die gleiche Vorgehensweise gilt für den Schlüssel ALIAS_VALIDATION, mit dem Sie die Form neuer [Aliasse](#) vorgeben können.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/extension_validation?rev=1706270535

Last update: **26.01.2024 12:02**