Admin-Client, System, Durchwahlen

Validierung interner Durchwahlen anpassen

Der Admin-Client ermöglicht die freie Vergabe von Durchwahlen an Benutzer, Warteschlangen, Sprachmenüs, Faxanschlüsse und Pager innerhalb bestimmter Grenzen. Letztere werden über den Schlüssel EXTENSION_VALIDATION im Key-Value-Store in Form eines regulären Ausdrucks festgelegt.



Der Standardwert lautet $/^[1-9][0-9]\{1,11\}$ \$/ und setzt somit die folgenden Vorgaben:

- Die Durchwahl muss mit einer Ziffer zwischen 1 und 9 beginnen.
- Darauf müssen mindestens eine, maximal aber elf Ziffern zwischen 0 und 9 folgen.

Sie können die Form interner Durchwahlen bei Bedarf anpassen, indem Sie den regulären Ausdruck ändern. Dadurch lassen sich neu zu vergebende Durchwahlen im Admin-Client nur dann speichern, wenn Sie der Vorgabe entsprechen. Bereits angelegte Durchwahlen bleiben dagegen gültig.



Hinweis

Die gleiche Vorgehensweise gilt für den Schlüssel ALIAS_VALIDATION, mit dem Sie die Form neuer Aliasse vorgeben können

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/extension_validation?rev=1707834178

Last update: 13.02.2024 14:22