- Aktuell seit 6.2
- < 6.0
- < 5.x

v.6.2, Admin-Client, System, Benutzeroberfläche

# Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen

Der UCC-Client und insbesondere die Hauptseite lassen sich individuell vom jeweiligen Benutzer anpassen. Als Administrator können Sie globale Ausgangswerte für die zugehörigen Einstellungen setzen. Diese werden nach der Erstanmeldung eines Benutzers automatisch geladen. Auf diese Weise können Sie den initialen Aufwand für die Einrichtung des Clients reduzieren.

Bearbeiten Sie dazu die Schlüssel im Namensraum clientdefaults des Key-Value-Stores.





Die Einstellungen wirken sich auf den nativen und den browserbasierten Client aus. Für die native Variante lässt sich darüber hinaus das Fensterverhalten vorgeben und individualisieren.

## Benutzeroberfläche und Telefonbuch

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Benutzeroberfläche und das Telefonbuchs gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im UCC-Client individualisieren:





Einstellungen > Anzeige

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Farben für Bedienelemente und Hintergrund  Im automatischen Modus gilt die Einstellung des Betriebssystems.  Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt.  Beim Update auf UCware 6.0 werden Clients mit heller Hintergrundfarbe auf automatisch umgestellt.	display.theme	= default:auto (Standard) = legacy:light = thab:dark Die Werte vor und hinter dem Doppelpunkt sind frei kombinierbar.
Sprache	display.language	<ul> <li>leer = Systemsprache</li> <li>en = Englisch</li> <li>de = Deutsch</li> </ul>
Namensformat	layout.nameFormat	Feld darf nicht leer bleiben.  • 0 = Vorname Nachname  • 1 = Nachname, Vorname  • 2 = V. Nachname
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	
Versteckte Telefonbücher anzeigen	contactList.showInvisible	

Schlüssel im KVS	Gültige Werte
	normal
contactList.contactWidth	• large
	• veryLarge

# **Anrufanzeige**

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Anrufanzeige gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im UCC-Client individualisieren:



Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte	
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications		
Benachrichtigung bei übernehmbaren Anrufen	client.pickableCallSignaling		
Ton bei übernehmbaren Anrufen	client nickahleCallSound	<ul> <li>silent = kein Ton</li> <li>beep = Piepton</li> <li>1-10 = UCware-Klingelton 1-10</li> </ul>	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial		
Internen Anrufernamen bevorzugen	display.localNames		
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp		
Ausführliches Protokoll	log.verbose		

# **Hauptseiten-Widgets**

Der Schlüssel tablayout.main legt Auswahl, Anordnung und Größe der Hauptseiten-Widgets nach einer Erstanmeldung am UCC-Client fest.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im UCC-Client individualisieren:



Der eingetragene Wert im **Key-Value-Store** muss die Bezeichnung, Position und Ausdehnung aller auf der Hauptseite erforderlichen Widgets im JSON-Format enthalten:

### Beispiel

```
{
    "WIDGET1": {
        "row": 1,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
},
    "WIDGET2": {
        "row": 1,
        "col": 6,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
},
    "WIDGET3": {
        "row": 1,
        "col": 11,
        "col": 11,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
```

https://wiki.ucware.com/ Printed on 23.07.2025 23:31

```
},
"WIDGET4": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 8,
    "sizeY": 7
},
"WIDGET5": {
    "row": 9,
    "col": 6,
    "sizeX": 7,
    "sizeY": 7
}
```

#### Erläuterungen

Beschreibung		
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)	
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster	
col	horizontale Position der linken Kante	
sizeX	Ausdehnung nach rechts	
sizeY	Ausdehnung nach unten	

Widget-Name im UCC-Client	Bezeichnung im KVS	Mindestwerte sizeX x sizeY	
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3	
Kontakte	contacts	4 x 7	
Anrufliste	calllog		
Anrufliste Warteschlangen	queue-calllog	4 x 4	
Anrufbeantworter	voicemail		
Journal	call-journal	4 x 5	
Abwurfschaltung	manager-assistant		
Tastenfeld	numpad	3 x 7	
Ausgehende Rufnummern	clip	4 x 4	
Warteschlangenanrufe	queue-calls	4 x 3	
Rufübernahme	pickable-calls	4 x 5	
Temporäre Amtsberechtigung	temporary-dialout	4 x 4	

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig\_uccc\_anzeige

Last update: 24.06.2025 15:14