

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.2** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Zertifikat bereitstellen

**Achtung:**

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Für eine verschlüsselte Kommunikation der Telefonanlage mit der jeweiligen Gegenstelle müssen Sie ein geeignetes Zertifikat bereitstellen. Der UCware Server unterstützt dafür das PEM-Format mit Zertifikat (.crt) und Schlüssel (.key) in getrennten Dateien. Diese lassen sich im

Admin-Client unter  **System > SSL-Zertifikat** hochladen.

Wenn das gewünschte Zertifikat als einzelne Datei im PFX-Format vorliegt, sind vorab die folgenden Schritte erforderlich. Diese lassen sich direkt auf dem UCware Server ausführen, sofern die Ausgangsdatei dort verfügbar ist:

1. Erzeugen Sie eine PEM-Zertifikatsdatei **ohne** privaten Schlüssel:

```
openssl pkcs12 -in [Ausgangsdatei].pfx -out ucware.crt -nokeys
```

Geben Sie dazu das Import-Passwort ein.

2. Erzeugen Sie eine PEM-Zertifikatsdatei **mit** privatem Schlüssel:

```
openssl pkcs12 -in [Ausgangsdatei].pfx -out ucware.pem
```

Geben Sie dazu das Import-Passwort ein und legen Sie eine Passphrase fest.

3. Extrahieren Sie den Schlüssel:

```
openssl rsa -in ucware.pem -out ucware.key
```

Geben Sie dazu die festgelegte Passphrase ein.

Um das Zertifikat und den zugehörigen Schlüssel im Admin-Client hochzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

?

⚙

👤

🏠

👤

📱

📞

⬆️⬆️

📶

🔧

➔

SSL-Zertifikat

Zertifikat hochladen

Zertifikatsdatei

Datei auswählen

example.crt

Schlüsseldatei

Datei auswählen

example.key

Hochladen

1. Rufen Sie die Seite  **System > SSL-Zertifikat** auf.
2. Wählen Sie die Zertifikats- und die Schlüsseldatei aus.


Klicken Sie dazu auf die zugehörigen Buttons und folgen Sie den Anweisungen des Systemdialogs.



Hinweis:
Beachten Sie jeweils die korrekte Dateiendung.

3. Klicken Sie auf .

Sie erhalten einen Hinweis zum Neustart von Systemdiensten.

4. Klicken Sie auf .

UCware Admin Client

SSL-Zertifikat

Aktuelles Zertifikat

Subject CN
example

Issuer CN
example

Subject Alt Names
Gültigkeit
2. Mai 2024 16:39 bis 2. Mai 2025 16:39

Einige Systemdienste müssen neu gestartet werden

kamailio@enp0s3.service
nginx.service

Alle neu starten

Die Daten des **Aktuellen Zertifikats** werden im oberen Widget der Seite angezeigt.

Wenn das Zertifikat bald abläuft, erhalten Sie hier einen entsprechenden Hinweis.

Beachten Sie zur Gültigkeit von Zertifikaten auch die Informationen auf der [Hauptseite](#) des Admin-Clients.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/ssl_zertifikat?rev=1732099907

Last update: **20.11.2024 10:51**