

UCware Desktop Client

Systemvoraussetzung

Betriebssysteme

- Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP
- Microsoft Terminal Server (Windows Server 2003)

Abhängigkeiten

- .NET Framework 4.0 (wird bei der Installation nachinstalliert)
- UCware Daemon

Pfade

Ein Eingriff in die Konfigurationsdateien ist im Normalfall nicht notwendig, im Fehlerfall ist es jedoch hilfreich diese Pfade zu kennen.

Roaming-Konfiguration: %APPDATA%\BEL NET\UCware\user.settings

In der Roaming-Konfiguration werden die globalen Einstellung des Programms Rechner-unabhängig abgespeichert. Hier werden z.B. die Wählparameter hinterlegt.

Rechner-Konfiguration: %LOCALAPPDATA%\BEL NET\UCware\Desktop Client\user.settings

In der Rechner-Konfiguration wird die Position des Fensters und andere lokale Einstellungen gespeichert.

XML-Docking-Konfiguration: %APPDATA%\BEL NET\UCware\AvalonLayout.xml

Die Docking-Konfiguration speichert die Anordnung der Docking-Fenster im Programm.

Logdateien: %LOCALAPPDATA%\BEL NET\UCware\Logs\

Die Logdateien werden unter %LOCALAPPDATA%\BEL NET\UCware\Logs\Desktop_YYYYMMDD-HHMMSS.log + Desktop_YYYYMMDD-HHMMSS.xml abgespeichert, die XML-Datei kann über einen Browser formatiert dargestellt werden, die reine Log-Datei ermöglicht den Blick ohne Browser.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/client/desktop_client

Last update: **07.06.2023 15:24**

