## **Externes Telefonbuch**

Um das externe Telefonbuch nutzen zu können, muss dieses in der ucware.php aktiviert werden.

\$PB\_IMPORTED\_ENABLED = true;

Das Telefonbuch lässt sich anschließend in der Weboberfläche unter *Telefonbuch*  $\rightarrow$  *Extern* einsehen und ggf. bearbeiten. Sollen Benutzer das externe Telefonbuch bearbeiten können, muss ihnen das Recht phonebook\_imported\_edit gegeben werden.

## Tabellenstruktur

Die Telefonbucheinträge werden in der Tabelle pb\_ldap gespeichert. Die Tabellenstruktur ist im Folgenden abgebildet.

Field	Туре	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
user	varchar(20)	NO			
lastname	varchar(50)	NO	MUL		
firstname	varchar(50)	NO	MUL		
number	varchar(25)	NO	MUL		
updated	timestamp	NO	MUL	CURRENT_TIMESTAMP	
group_id	mediumint(8) unsigned	YES		2	

## **Import per Skript**

Außerdem steht mit /opt/ucware/sbin/gs-ldap-phonebook-import ein Skript zur Verfügung, dass den Import aus einer TSV-Datei ermöglicht. Dazu muss eine Datei mit den gewünschten Eintragen (tab-getrennt) als /tmp/gs-ldap-phonebook.tsv auf der UCware abgelegt und das Skript aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Einträge ist Kurzwahl, Nachname, Vorname, Rufnummer.

## /tmp/gs-ldap-phonebook.tsv

1	Müller	Karl	12345
2	Meier	Liese	6789

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4\_x/howto/phonebook

Last update: 18.03.2023 14:48