

v.4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Priorisierung von Warteschlangen / Anrufen

Die Anrufer einer Warteschlange sollen bevorzugt an den nächsten freien Agenten vermittelt und somit vor den bereits wartenden Anrufern einer anderen Warteschlange einsortiert werden, z. B. um Eskalationsfälle bevorzugt behandeln zu können.

Im folgenden Beispiel gibt es zwei Warteschlangen. Die angemeldeten Agenten beider Warteschlangen sind identisch.

Warteschleife	Agenten angemeldet	Priorität
200, Infoline	101, 102, 103, 104, 105	niedrig (1)
300, Eskalation	101, 102, 103, 104, 105	hoch (2)

Alle Agenten der Warteschlange 200 (Infoline) und 300 (Eskalation) sind im Gespräch. Drei weitere Anrufer warten in der Warteschlange 200 (Infoline) auf den nächsten freien Agenten. Nun wird die Warteschlange 300 (Eskalation) angerufen. Der Anrufer wird sofort an die erste Stelle, also noch vor die drei wartenden Anrufer der Warteschlange 200 (Infoline) gestellt und wird sofort zum nächsten freien Agenten vermittelt.

Konfiguration

Auf dem UCware Server unter **Administration / Warteschlangen** müssen die Warteschlangen zunächst angelegt oder bereits vorhandene editiert werden.

In den Einstellungen der Warteschlange (z. B. 200, Infoline) muss die Option **Gewichtung** angepasst werden. Ist ein Agent in mehreren Warteschlangen angemeldet, erfolgt die Rufzuteilung anhand dieser Gewichtung. Eine Warteschlange mit einem kleinen Wert wird später berücksichtigt als eine Warteschlange mit einer höheren Gewichtung. Passend zum zuvor beschriebenen Beispiel, hat die Warteschlange 200 (Infoline) die Gewichtung 1 und die Warteschlange 300 (Eskalation) die Gewichtung 2.

Hinweis: Die Werte für die Gewichtung müssen nicht zwingend wie im Beispiel 1 und 2 sein. Es ist lediglich wichtig, dass die Werte sich unterscheiden und durch die Wertigkeit die Gewichtung der jeweiligen Warteschleife definieren.

UCWARE Server [DE] [EN]

Angemeldet: Supervisor Benutzer wechseln: supervisor

Administration - Warteschlangen

200 (Infoline) [zurück](#)

Bezeichnung	Infoline	queues.conf:
Durchwahl	200	[200]
Host	1 (10.0.140.135)	
Wartemusik	default	musicclass/Queue(r)
Begrüßung	keine	
Wartezeit ansagen	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> einmal <input type="radio"/> nein	announce_holdtime = yes once no
Ansage bei hoher Auslastung	keine <input checked="" type="radio"/> wenn mehr als <input type="text" value="0"/> Anrufer warten	
Nachbereitungszeit	<input type="text" value="5"/> s	wrapuptime
Agent bei Nicht-Antwort pausieren	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein	autopause = all no
Agent bei Auflegen pausieren	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein	autopausehangup = all no
Gewichtung	<input type="text" value="1"/>	weight
Klingelzeit p. Agent	<input type="text" value="10"/> s	timeout
Max. Anrufer	<input type="text" value="255"/>	maxlen
Strategie	am wenigsten Anrufe	strategy
Eintritt	<input checked="" type="radio"/> auch wenn keine Agenten angemeldet sind <input type="radio"/> nicht wenn keine Agenten angemeldet sind <input type="radio"/> nicht wenn keine Agenten angemeldet sind oder keine Agenten frei sind	
Austritt	<input checked="" type="radio"/> nie <input type="radio"/> wenn keine Agenten mehr angemeldet sind <input type="radio"/> wenn keine Agenten mehr angemeldet sind oder keine Agenten mehr frei sind	

[] [X]

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/queue-prio

Last update: 21.07.2023 09:26