

Archivierte Anleitungen

- [4_x](#)
 - [admin](#)
 - [API](#)
 - [\[veraltet:\] Audiodateien](#)
 - [\[veraltet:\] CDR](#)
 - [\[veraltet:\] Gruppen](#)
 - [\[veraltet:\] GUI \(Graphic User Interface\)](#)
 - [benutzerhandbuch](#)
 - [\[veraltet:\] Servicenummern](#)
 - [client](#)
 - [mobile](#)
 - [\[veraltet:\] UCware Mobile](#)
 - [Möglichkeiten](#)
 - [outlook_addin](#)
 - [\[veraltet:\] UCware Outlook Add-In](#)
 - [\[veraltet:\] Probleme bei einer Deaktivierung des Add-Ins](#)
 - [\[veraltet:\] Troubleshooting](#)
 - [UCware Desktop Client](#)
 - [UCware Exchange Webserver Schnittstelle \(EWS\)](#)
 - [UCware Telephony Service Provider \(UCware 5.0\)](#)
 - [UCware Telephony Service Provider](#)
 - [gateway](#)
 - [\[veraltet:\] SIP-Gateways](#)
 - [howto](#)
 - [Anrufe aufzeichnen](#)
 - [\[veraltet:\] Ansage vor Klingeln einrichten](#)
 - [\[veraltet:\] Konfiguration für Faxempfang und -versand](#)
 - [Anrufe von Gateway zu Gateway zulassen](#)
 - [\[veraltet:\] Gruppen-Intercom mit Multicast](#)
 - [\[veraltet:\] Manager-Assistent-Funktion einrichten](#)
 - [Ubuntu 18.04](#)
 - [Externes Telefonbuch](#)
 - [\[veraltet:\] Provisionierungsoptionen für Telefongruppen](#)
 - [Postfix konfigurieren](#)
 - [\[veraltet:\] Priorisierung von Warteschlangen / Anrufen](#)
 - [Anfertigung von Support-Daten für Support-Anfragen](#)
 - [\[veraltet:\] Tastenprofile provisionieren](#)
 - [inbound](#)
 - [\[veraltet:\] Regeln](#)
 - [\[veraltet:\] Systemweite Rufumleitung](#)
 - [\[veraltet:\] Pager](#)
 - [\[veraltet:\] Warteschlangen](#)
 - [\[veraltet:\] Sammelanschlüsse](#)
 - [\[veraltet:\] Routing Profile](#)
 - [\[veraltet:\] Sprachmenü](#)
 - [outbound](#)
 - [Routing-Test](#)
 - [provisioning](#)
 - [\[veraltet:\] Provisionsgruppen](#)
 - [\[veraltet:\] Tastenprofile](#)
 - [\[veraltet:\] Provisioning - Parameter](#)
 - [\[veraltet:\] Telefone](#)
 - [routing](#)
 - [\[veraltet:\] Gateway-Gruppen](#)
 - [\[veraltet:\] Routen eingehend](#)
 - [\[veraltet:\] Routing](#)
 - [\[veraltet:\] Routen & LCR](#)
 - [Routen & LCR](#)
 - [server](#)
 - [knowledgebase](#)
 - [endgeraete](#)
 - [baudisch](#)
 - [Baudisch SIP Relais](#)
 - [Baudisch Kamera](#)
 - [\[veraltet:\] Baudisch Türmodul](#)
 - [gigaset](#)
 - [\[veraltet:\] Gigaset N720](#)

- Gigaset Factory Reset/Lieferzustand
 - Lancom als SBC
 - plantronics
 - Plantronics Savi 720
 - polycom
 - AstButtonD und Polycom
 - Signalstärke bei Polycom KIRK Endgeräten anzeigen lassen
 - Polycom Kirk Wireless Server (Feature Codes)
 - Polycom SoundPoint und SoundStation mit der Anlage in Betrieb nehmen
 - snom
 - Benutzerhandbuch für Snom Tischtelefone
 - Benutzeroberfläche
 - Anruflisten
 - [veraltet:] Snom IPDECT
 - [veraltet:] Verbinden
 - Snom Tischtelefone auf einen Blick
 - Eingehende Gespräche
 - Benutzeranmeldung
 - SNOM M700 Ausleuchtung
 - SNOM m700 DECT-Basisumbau zur vereinfachten Ausleuchtung
 - Ausgehende Gespräche
 - Provisionierungs-Reihenfolge bei snom-Telefonen ändern
 - Sennheiser DW-Serie an snom-Telefonen per USB
 - snom_background
 - Snom-Firmware aktualisieren
 - SNOM 7XX gui_fkey Tasten unterhalb des Displays provisionieren
 - Telefonbuchmigration von Snom Handsets
 - Snom IPDECT (M700) Troubleshooting
 - snom Menüstruktur
 - Die Provisionierung der Snom-Telefone lässt sich über die Provisionierungs-URL bei DHCP-Nutzung nicht mehr überschreiben
 - Snom-Tastenmodule provisionieren
 - yealink
 - Yealink/Tiptel Reset und Recovery
 - Verwendung von Tisch- und DECT-Telefonen
 - Kompatible Endgeräte
 - Kompatible Mediengateways
 - IP-Kameras und Sprechstellen anbinden
 - IPEI und IPUI
 - sip_trunk
 - SIP Trunk einrichten
 - Vodafone
 - [veraltet:] Amtsleitung mit PIN
 - Anrufaufzeichnung
 - beroNet VoIP Gateway (bero*fix 400 Box)
 - change-ip.sh
 - ConfBridge
 - Konfigurationsbeispiele für extern erreichbare Konferenznummern
 - [veraltet:] Faxen mit UCware
 - Headset hat Echo ohne Verzögerung
 - Gruppen in den Clients (Desktop/Android/iPhone) nicht anzeigen lassen
 - [veraltet:] Hylafax-Probleme
 - Internet Explorer
 - Eigene Wartemusik (Music On Hold) hinzufügen
 - NTP in geschlossenen Netzwerken
 - Absendernummer festlegen
 - Statusnachrichten wechseln zu langsam (> 3 Sekunden)
 - Audiodateien in AB-Ansagen umwandeln
 - Warteschlangen mit Nutzerrechten weiterleiten
 - Windows DHCP Provisioning URI and VLAN ID
 - Aktualisierung einer UCware-Telefonanlage
 - [veraltet:] Bereitstellungsoptionen für UCware Server
 - Installation
 - Troubleshooting
 - [veraltet:] ucware.php anpassen
 - Update auf UCware 4.0
 - Update auf UCware 4.1
 - Update auf UCware 4.2 (und Ubuntu 14.04)
 - Update des UCware Servers auf die aktuelle Version
- system

- [veraltet:] Netzwerk
- [veraltet:] Ausschalten
- [veraltet:] Verschlüsselung
- [veraltet:] System-Status
- ucwared
 - Auto-Update für Clients
 - Installation
 - Konfiguration
- user
 - [veraltet:] Agenten
 - [veraltet:] Benutzer
 - [veraltet:] Einen neuen Benutzer anlegen
 - [veraltet:] Rufannahmegruppen
- [veraltet:] Konferenzräume
- [veraltet:] Migrationshinweise UCware 5
- 5_x
 - adhandbuch
 - benutzer_gruppen
 - benutzer
 - [veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten
 - [veraltet:] Benutzer imitieren
 - [veraltet:] Rufnummernkonfiguration (Admin-Client)
 - [veraltet:] Benutzer-Durchwahlen bearbeiten
 - [veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten
 - berechtigung
 - [veraltet:] Abwurfschaltung einrichten
 - [veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen
 - [veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten
 - [veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten
 - gruppen
 - [veraltet:] Berechtigungsgruppen einrichten
 - [veraltet:] Benutzergruppen anlegen und Benutzer zuweisen
 - [veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten
 - durchwahlen
 - warteschlangen
 - [veraltet:] Warteschlange einrichten
 - [veraltet:] Alias einrichten
 - [veraltet:] Faxnummern und -berechtigungen einrichten
 - [veraltet:] Pager einrichten
 - [veraltet:] Sprachmenüs einrichten
 - provisionierung
 - geraete
 - [veraltet:] Gerätedatenbank anzeigen und bearbeiten
 - [veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen
 - [veraltet:] Gigaset N870 IP PRO einrichten
 - [veraltet:] Snom DECT einrichten
 - routen
 - [veraltet:] SIP-Gateway einrichten
 - [veraltet:] Rufumschreibprofile einrichten
 - system
 - authbackends
 - [veraltet:] Authentifizierung über LDAP einrichten
 - [veraltet:] Authentifizierung mit SAML einrichten
 - [veraltet:] Authentifizierung über den UCware Server einrichten
 - kvs
 - [veraltet:] Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden
 - [veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren
 - [veraltet:] Transports einrichten
 - [veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (Admin-Client)
 - benutzerhandbuch
 - einstellungen
 - [veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (UCC-Client)
 - [veraltet:] Fensterverhalten anpassen
 - [veraltet:] Statuslicht einrichten (browserbasiert)
 - fax
 - [veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen
 - [veraltet:] Faxe versenden
 - hauptseite
 - telefonieren
 - [veraltet:] Anruf aus Rufannahmegruppe annehmen

- [veraltet:] Überblick zur Rufnummernkonfiguration
 - [veraltet:] Gerät abmelden
 - [veraltet:] Ausgehende Nummer am Slot auswählen
 - [veraltet:] Telefonlautstärke anpassen
 - [veraltet:] Mobilnummer einbinden
 - [veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)
 - [veraltet:] SIP-Client einbinden
 - [veraltet:] Slot umbenennen
- tastaturkuerzel
 - [veraltet:] Kurzwahl-Tasten konfigurieren
 - [veraltet:] Kurzwahl-Nummern konfigurieren
 - [veraltet:] "Anruf per Zwischenablage" konfigurieren
- tastenbelegung
 - [veraltet:] Telefontasten belegen
- ws_management
 - [veraltet:] Andere Benutzer an Warteschlangen anmelden
 - [veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen anpassen (UCC-Client)
- client
 - [veraltet:] UCware UCC-Client
- device
 - [veraltet:] UCC Client (WebRTC)
- installationshandbuch
 - [veraltet:] Key-Value-Store anpassen
 - [veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen
- vaphandbuch
 - einstellungen
 - [veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (VAP)
 - [veraltet:] Endgerät steuern (VAP)
 - [veraltet:] Warteschlangen-Modus konfigurieren (VAP)
- 6_0
 - benutzerhandbuch
 - einstellungen
 - [veraltet:] Oberfläche des UCC-Clients anpassen
 - hauptseite
 - telefonieren
 - [veraltet:] Anruf stellvertretend annehmen
 - installationshandbuch
 - [veraltet:] Vorabhinweise zur Aktualisierung auf UCware 6.0
 - [veraltet:] UCware auf Version 6.0 aktualisieren
- 6_1
 - adhandbuch
 - anmeldung
 - [veraltet:] Admin-Passwort ändern
 - benutzer_gruppen
 - benutzer
 - [veraltet:] Angezeigte Rufnummern einrichten
 - [veraltet:] Benutzer anlegen und bearbeiten
 - [veraltet:] Benutzer imitieren
 - [veraltet:] Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten
 - [veraltet:] Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten
 - [veraltet:] Warteschlangenkonfiguration (Admin-Client)
 - berechtigung
 - [veraltet:] Abwurfschaltung einrichten
 - [veraltet:] Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten
 - [veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen
 - [veraltet:] Zugriff auf Warteschlangen-Statistiken einrichten
 - [veraltet:] Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen
 - [veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten
 - [veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten
 - [veraltet:] Internes Telefonbuch einrichten
 - gruppen
 - [veraltet:] Verfügbare Berechtigungen
 - [veraltet:] Telefonbuch synchronisieren (CSV)
 - [veraltet:] Lizenzen verwalten
 - [veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten
 - dect
 - snom
 - [veraltet:] Snom DECT einrichten
 - durchwahlen
 - warteschlangen

- [veraltet:] Warteschlange einrichten
 - [veraltet:] Anrufnotizen einrichten
 - [veraltet:] Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen
- [veraltet:] Alias einrichten
- [veraltet:] Faxfunktionen einrichten
- hauptseite
- provisionierung
 - geraete
 - [veraltet:] Endgeräte anzeigen und bearbeiten
 - [veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen
 - [veraltet:] Provisionierungsprofil auf Benutzer anwenden
 - [veraltet:] Provisionierungsprofil erstellen
 - [veraltet:] Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden
 - [veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden
 - [veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen
- routen
 - [veraltet:] SIP-Gateway einrichten
 - [veraltet:] Gateway-Gruppen einrichten
- rufumleitung
 - [veraltet:] Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten
- system
 - backup
 - [veraltet:] Konfiguration und Datenbank sichern
 - kvs
 - [veraltet:] Key-Value-Store bearbeiten
 - [veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients vorkonfigurieren
 - [veraltet:] Systeminformationen anzeigen
 - [veraltet:] Zertifikat bereitstellen
 - [veraltet:] Systemdienste verwalten
- apphandbuch
 - [veraltet:] UCware Mobile – Anrufe
 - [veraltet:] Anrufmethode für UCware Mobile festlegen
 - [veraltet:] UCware Mobile – Einstellungen
 - [veraltet:] UCware Mobile – Geräte
 - [veraltet:] UCware Mobile – Journal
 - [veraltet:] UCware Mobile – Kontakte
 - [veraltet:] UCware App installieren und registrieren
- benutzerhandbuch
 - anmeldung
 - [veraltet:] Am browserbasierten UCC-Client anmelden
 - [veraltet:] Am nativen UCC-Client anmelden
 - [veraltet:] UCC-Client neu verbinden
 - [veraltet:] Client-Passwort ändern
 - [veraltet:] Telefon-PIN ändern
 - anpassen
 - [veraltet:] Widgets anordnen
 - [veraltet:] Widgets aus- oder einblenden
 - [veraltet:] Widgetgröße anpassen
 - ansagen
 - [veraltet:] Ansage am Telefon aufnehmen
 - [veraltet:] Ansage im UCC-Client aufnehmen
 - [veraltet:] Ansage freigeben
 - [veraltet:] Ansage hochladen
 - audio
 - [veraltet:] Audiogeräte anpassen
 - [veraltet:] Audiogeräte anpassen (systemweit)
 - benutzereinstellungen
 - [veraltet:] E-Mails zu Sprachnachrichten erhalten
 - [veraltet:] E-Mails zu verpassten Anrufen erhalten
 - [veraltet:] Eigenen Status verstecken
 - einstellungen
 - [veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients anpassen
 - [veraltet:] Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen
 - [veraltet:] Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen
 - [veraltet:] USB-Gerät manuell einbinden
 - erweitert
 - fax
 - [veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen
 - [veraltet:] Faxhistorie filtern
 - [veraltet:] Fax versenden

- [geplante_ruf](#)
 - [\[veraltet:\] Zeitgesteuerte Rufumleitungen anpassen](#)
 - [\[veraltet:\] Einmalige zeitgesteuerte Rufumleitung einrichten](#)
 - [\[veraltet:\] Wiederkehrende Rufumleitung einrichten](#)
- [hauptseite](#)
 - [abwurfschaltung](#)
 - [\[veraltet:\] Abwurfschaltung benutzen](#)
 - [\[veraltet:\] Abwurfschaltung konfigurieren](#)
 - [bildtelefonie](#)
 - [\[veraltet:\] Eingehendes Video erwidern](#)
 - [\[veraltet:\] Übertragungsmodus wechseln](#)
 - [\[veraltet:\] Bildschirm-Übertragung starten](#)
 - [historie](#)
 - [\[veraltet:\] Sprachnachricht abspielen](#)
 - [\[veraltet:\] Sprachnachricht herunterladen](#)
 - [\[veraltet:\] Zurückliegende Anrufe suchen](#)
 - [\[veraltet:\] Anrufliste filtern](#)
 - [\[veraltet:\] Anrufliste aufräumen](#)
 - [telefonbuecher](#)
 - [\[veraltet:\] Kontaktgruppe hinzufügen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontaktgruppe ein- oder ausklappen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontaktgruppe umbenennen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt bearbeiten oder verschieben](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt als Favorit hinzufügen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt hinzufügen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt per Volltextsuche finden](#)
 - [\[veraltet:\] Nicht verfügbare Kontakte ausblenden](#)
 - [\[veraltet:\] Persönliches Telefonbuch hinzufügen](#)
 - [\[veraltet:\] Persönliches Telefonbuch umbenennen](#)
 - [telefonieren](#)
 - [\[veraltet:\] Anruf annehmen, abweisen oder stummschalten](#)
 - [\[veraltet:\] Nummer per Drag-and-drop anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt per Drag-and-drop anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Klickbare Nummer anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Kontakt per Klick anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Anruf über die Kopfleiste starten](#)
 - [\[veraltet:\] Makeln](#)
 - [\[veraltet:\] Gespräch pausieren](#)
 - [\[veraltet:\] Nummer per Kurzwahl anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Gespräche verbinden](#)
 - [\[veraltet:\] Gespräch weiterleiten](#)
 - [\[veraltet:\] Nummer aus Zwischenablage anrufen](#)
 - [\[veraltet:\] Ausgehende Nummern zentral verwalten](#)
 - [\[veraltet:\] Dreierkonferenz abhalten](#)
 - [\[veraltet:\] DTMF-Tasten verwenden](#)
 - [\[veraltet:\] Anruf stellvertretend annehmen](#)
 - [\[veraltet:\] Konferenzräume benutzen](#)
 - [\[veraltet:\] Anrufnotiz anlegen](#)
 - [\[veraltet:\] Tastenfeld einblenden](#)
 - [\[veraltet:\] Wartende Anrufe anzeigen und auswählen](#)
 - [\[veraltet:\] NICHT STÖREN aktivieren](#)
 - [\[veraltet:\] Telefon per UCC-Client steuern](#)
- [hilfe](#)
 - [\[veraltet:\] Symbolerklärung zur Hauptseite](#)
 - [\[veraltet:\] Hilfe-Funktionen \(UCC-Client\)](#)
- [rufnummernkonfiguration](#)
 - [\[veraltet:\] Telefon per Client abmelden](#)
 - [\[veraltet:\] Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren](#)
 - [\[veraltet:\] Überblick zur Rufnummernkonfiguration](#)
 - [\[veraltet:\] Anklopfen konfigurieren](#)
 - [\[veraltet:\] Ausgehende Nummer \(CLIP\) festlegen](#)
 - [\[veraltet:\] Helligkeit von Telefondisplays anpassen](#)
 - [\[veraltet:\] Klingelton anpassen](#)
 - [\[veraltet:\] Telefonlautstärke anpassen](#)
 - [\[veraltet:\] Nummer unterdrücken \(CLIR\)](#)
 - [\[veraltet:\] Externes Ziel einbinden](#)
 - [\[veraltet:\] Rufumleitung manuell aktivieren](#)
 - [\[veraltet:\] Sammelbesetzt konfigurieren](#)
 - [\[veraltet:\] SIP-Client einbinden](#)
 - [\[veraltet:\] Slot umbenennen](#)

- [veraltet:] Als Warteschlangen-Agent anmelden
 - rulp
 - [veraltet:] Rufumleitungsprofil für eigene Durchwahlen einrichten
 - [veraltet:] Rufumleitungsprofil für Warteschlangen im UCC-Client einrichten
 - tastaturkuerzel
 - [veraltet:] Tastaturkürzel einrichten
 - tastenbelegung
 - [veraltet:] Telefontasten belegen
 - [veraltet:] Tastenbelegung ausdrucken
 - [veraltet:] Telefontasten für Gruppenpickup belegen
 - [veraltet:] Telefontasten für Kurzwahl belegen
 - [veraltet:] Erste Schritte mit dem UCC-Client
 - geraetehandbuch
 - tischtelefone
 - cisco
 - unify
 - [veraltet:] Unify-Telefone einbinden
 - [veraltet:] Schnellstart mit Unify Tischtelefonen
 - installationshandbuch
 - [veraltet:] Nativen UCC-Client installieren
 - [veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen
 - [veraltet:] Native Zusatzfunktionen global konfigurieren
 - mchandbuch
 - anmeldung
 - [veraltet:] Am Management-Client anmelden
 - ws_management
 - [veraltet:] Warteschlangen-Agenten managen
 - [veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen managen
 - ws_statistik
 - [veraltet:] Monatsstatistik abrufen
 - [veraltet:] Stunden- oder Tagesstatistik abrufen
 - [veraltet:] Anrufnotiz-Statistik abrufen
 - [veraltet:] Oberfläche des Management-Clients anpassen
 - vaphandbuch
 - einstellungen
 - [veraltet:] Oberfläche des Vermittlungsarbeitsplatzes anpassen
 - hauptseite
 - [veraltet:] Eigenen Anruf annehmen (VAP)
 - [veraltet:] Warteschlangen-Anruf annehmen (VAP)
 - [veraltet:] Geparktes Gespräch annehmen (VAP)
 - [veraltet:] Kontakt per Klick anrufen (VAP)
 - [veraltet:] Makeln (VAP)
 - [veraltet:] Gespräch parken (VAP)
 - [veraltet:] Gespräch pausieren (VAP)
 - [veraltet:] Gespräch mitschneiden (VAP)
 - [veraltet:] Anrufliste filtern (VAP)
 - [veraltet:] Kontakte filtern (VAP)
 - [veraltet:] Kontakte und Anrufe suchen (VAP)
 - [veraltet:] Anruf mit Rücksprache vermitteln (VAP)
 - [veraltet:] Anruf ohne Rücksprache vermitteln (VAP)
 - [veraltet:] Anruf per Transfer-Widget starten (VAP)
 - [veraltet:] Gespräch flüsternd begleiten (VAP)
- 6_2
 - adhandbuch
 - durchwahlen
 - warteschlangen
 - [veraltet:] Warteschlange einrichten
 - rufumleitung
 - [veraltet:] Verfügbare Rufumleitungsbedingungen im Admin-Client
 - [veraltet:] Verfügbare Rufumleitungsarten im Admin-Client
 - system
 - [veraltet:] Systeminformationen anzeigen
 - [veraltet:] Systemdienste verwalten
 - apphandbuch
 - standardansicht
 - [veraltet:] Tastenfeld (App)
 - [veraltet:] Anrufmethode für die UCware App festlegen
 - benutzerhandbuch
 - audio
 - [veraltet:] Audiogeräte anpassen

- [veraltet:] Audiogeräte anpassen (systemweit)
- [hauptseite](#)
 - [historie](#)
 - [veraltet:] Sprachnachricht abspielen
 - [veraltet:] Sprachnachricht herunterladen
 - [veraltet:] Zurückliegende Anrufe suchen
 - [veraltet:] Anrufhistorie filtern
 - [veraltet:] Anrufhistorie aufräumen
- [mchandbuch](#)
 - [ws_statistik](#)
 - [veraltet:] Monatsstatistik abrufen
 - [veraltet:] Stunden- oder Tagesstatistik abrufen
 - [veraltet:] Anrufnotiz-Statistik abrufen
- [6_x](#)

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/sitemap?rev=1727192555

Last update: **24.09.2024 15:42**