


- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.0](#)
- [< 5.x](#)


[v.6.0](#), [Admin-Client](#), [System](#), [Benutzeroberfläche](#)

# [veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Benutzeroberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.

Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.


Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum `clientdefaults` des  **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.



**Hinweis:**

Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die [speziellen Funktionen](#) des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).

## Allgemeine Einstellungen

Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
<p>Farbkombination der Benutzeroberfläche</p> <p>Thema:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; border-radius: 50%;"></div> <span>grün</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border-radius: 50%;"></div> <span>blau</span> </div> <p>Hintergrund:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%); border-radius: 50%;"></div> <span>auto</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid black; border-radius: 50%;"></div> <span>hell</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #000000; border-radius: 50%;"></div> <span>dunkel</span> </div> </div> <p>Im <b>automatischen</b> Modus übernimmt der Client die Farbeinstellung des Betriebssystems.  <b>Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt.</b></p> </div>	<code>display.theme</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>default:auto</code> = grün-auto (Standard)</li> <li>• <code>default:light</code> = grün-hell</li> <li>• <code>default:dark</code> = grün-dunkel</li> <li>• <code>thab:auto</code> = blau-auto</li> <li>• <code>thab:light</code> = blau-hell</li> <li>• <code>thab:dark</code> = blau-dunkel</li> </ul>
Namensformat	<code>layout.nameFormat</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>0</code> = Vorname Nachname</li> <li>• <code>1</code> = Nachname, Vorname</li> <li>• <code>2</code> = V. Nachname</li> <li>• <b>Feld darf nicht leer bleiben.</b></li> </ul>
Sprache	<code>display.language</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>leer</code> = Systemsprache</li> <li>• <code>en</code> = Englisch</li> <li>• <code>de</code> = Deutsch</li> </ul>

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp	
Ausführliches Protokoll	log.verbose	

<sup>1</sup> Diese Option wird mit UCware 6.0 eingeführt. Beim Update werden UCC-Clients mit ursprünglich heller Farbkombination auf **auto** umgestellt.



Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

## Hauptseiten-Layout

Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Anordnung und Größe der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle **lizenzierten** Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.

defaults.json

```

{
  "WIDGET1": {
    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 1,
    "col": 11,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET4": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 8,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET5": {
    "row": 9,
    "col": 6,
    "sizeX": 7,
    "sizeY": 7
  }
}

```




Beschreibung		
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)	
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster	
col	horizontale Position der linken Kante	
sizeX	Ausdehnung nach rechts	
sizeY	Ausdehnung nach unten	
Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	calllog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-calllog	
Anrufbeantworter	voicemail	4 x 5
Journal	call-journal	
Abwurfschaltung	manager-assistant	4 x 5
Tastefeld	numpad	3 x 7
Ausgehende Rufnummern	clip	4 x 4
Warteschlangenrufe	queue-calls	4 x 3




Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit **anpassen**.

## Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle **lizenzierten** Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig\\_uccc\\_anzeige](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige)

Last update: **12.02.2025 14:54**