

v.6.1, UCC-Client, nativ, Benutzeroberfläche



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0.7 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen

Wenn Sie den UCC-Client als eigenständige bzw. [native Anwendung](#) nutzen, können Sie das Verhalten des zugehörigen Fensters anpassen.




Unter **Einstellungen > Client** haben Sie dabei Zugriff auf die folgenden Einstellungen.



Hinweis:

Im browserbasierten Client ist der zugehörige Reiter nicht verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
UCware-Adresse <input type="text"/>	Bei Bedarf neue IP-Adresse des UCware Servers eintragen und 
<input checked="" type="checkbox"/> Fenstergröße und -position speichern	Größe und Position des Fensters nach Neustart des Clients beibehalten.
<input type="checkbox"/> Minimieren statt Schließen	Versehentliches Schließen des Client-Fensters verhindern.
<input type="checkbox"/> In den Infobereich minimieren	Client-Fenster in den Infobereich, statt in eine Taskleisten-Schaltfläche minimieren. <i>Windows blendet Symbole im Infobereichs ggf. aus.</i>
<input type="checkbox"/> Vollbild	Inhalt des Client-Fensters auf Bildschirmgröße maximieren. <i>Dies blendet die Titelleiste und die Schaltflächen des Fensters aus.</i>
<input type="checkbox"/> Immer sichtbar	Client-Fenster im Vordergrund halten, bis es minimiert oder geschlossen wird.
Fenster bei Anruf hervorheben <input type="text"/>	Client-Fenster bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund rücken: <ul style="list-style-type: none"> • immer • wenn nicht minimiert • nie

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/einstellungen/client

Last update: **25.09.2024 08:55**