## Am UCC-Client anmelden (nativ)

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC telefonieren und zahlreiche weitere Funkionen des UCware Servers nutzen.

1/2

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

## • browserbasiert:

Dabei rufen Sie den Client wie eine Internetseite im Webbrowser auf. Eine Installation zusätzlicher Software auf Ihrem PC ist dafür nicht erforderlich.

## • nativ:

Dabei benutzen Sie den Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf Ihrem PC installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante verfügt der native Client über zusätzliche Funktionen.

Hinweis: Für den Zugriff auf den nativen UCC-Client muss das Debian-Paket ucware-client-installers auf dem UCware Server installiert sein. Darüber hinaus muss der Benutzer über eine aktive Lizenz verfügen.
Um sich am nativen UCC-Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wenn der Client auf Ihrem PC noch nicht verfügbar ist, installieren Sie ihn zunächst.
2. Starten Sie den Client über das Anwendungsmenü oder die zugehörige Verknüpfung.
<ul> <li>Wenn sich der Client nicht automatisch konfiguriert, klicken Sie auf Ansonsten fahren Sie fort mit Schritt 5.</li> </ul>
4. Geben Sie die URI, des UCC-Clients ein und klicken Sie auf
Sicherheitshinweis: Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.
×
Hinweis: Einstellungen Über Können Sie das Fensterverhalten des Clients vorkonfigurieren. Lesen Sie dazu den Artikel Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen.
5. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf <b>Login</b> . Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite angezeigt.
Um sich vom UCC-Client abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf 🛄 und anschließend auf <b>Ausloggen</b> .

Permanent link: https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/anmeldung/login\_nativ?rev=1679150881

Last update: 18.03.2023 14:48

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Last update: 18.03.2023 14:48