UCC-Client, Anmeldung

Am UCC-Client anmelden (nativ)

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC telefonieren und zahlreiche weitere Funkionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

  Dabei rufen Sie den Client wie eine Internetseite im Webbrowser auf. Eine Installation zusätzlicher Software auf Ihrem PC ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

  Dabei benutzen Sie den Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf Ihrem PC installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante verfügt der native Client über zusätzliche Funktionen.

Hinweis:
Für den Zugriff auf den nativen UCC-Client muss das Debian-Paket `ucware-client-installers` auf dem UCware Server installiert sein. Darüber hinaus muss der Benutzer über eine aktive Lizenz verfügen.

Um sich am nativen UCC-Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn der Client auf Ihrem PC noch nicht verfügbar ist, installieren Sie ihn zunächst.
2. Starten Sie den Client über das Anwendungsmenü oder die zugehörige UC Verknüpfung.
3. Wenn sich der Client nicht automatisch konfiguriert, klicken Sie auf Manual Configuration.
   Ansonsten fahren Sie fort mit Schritt 5.
4. Geben Sie die URL des UCC-Clients ein und klicken Sie auf Connect.

   Sicherheitshinweis:
   Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.

   Hinweis:
   Über Einstellungen können Sie das Fensterverhalten des Clients vorkonfigurieren. Lesen Sie dazu den Artikel Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen.

5. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Login.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite angezeigt.

Um sich vom UCC-Client abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf und anschließend auf **Ausloggen**.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/anmeldung/login_nativ?rev=1688384370

Last update: **03.07.2023 11:39**