UCC-Client, nativ, Benutzeroberfläche

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen

Wenn Sie den UCC-Client als eigenständige bzw. native Anwendung nutzen, können Sie das Verhalten des zugehörigen Fensters anpassen.

Unter > **Einstellungen > Client** haben Sie dabei Zugriff auf die folgenden Einstellungen.

Hinweis:
Im browserbasierten Client ist der zugehörige Reiter nicht verfügbar.

Einstellung	Beschreibung und Optionen
UCware-Adresse	Bedarf neue IP-Adresse des UCware Servers eintragen und Neuladen.
☑ Fenstergröße und -position beim Beenden speichern	Größe und Position des Fensters nach Neustart des Clients beibehalten.
☐ Minimieren statt Schließen	Versehentliches Schließen des Client-Fensters verhindern.
☐ In den Infobereich minimieren	Client-Fenster in den Infobereich, statt in eine Taskleisten-Schaltfläche minimieren. Windows blendet Symbole im Infobereichs ggf. aus.
☐ Vollbild	Inhalt des Client-Fensters auf Bildschirmgröße maximieren. Dies blendet die Titelleiste und die Schaltflächen des Fensters aus.
☐ Immer sichtbar	Client-Fenster im Vordergrund halten, bis es minimiert oder geschlossen wird.
☐ Autostart	Client-Fenster nach einem Neustart des Betriebssystems automatisch öffnen.
Fenster bei eingehendem Anruf hervorheben Nie	Client-Fenster bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund rücken: • **immer** • **wenn nicht minimiert** • **nie**

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/client

Last update: **24.06.2025 15:05**