

- [UCware 6.2](#)
- [« 6.1](#)
- [« 5.9](#)

UCC-Client

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Erweitert

**Anmelde-Optionen**

- [Am nativen UCC-Client anmelden](#)
- [Am browserbasierten UCC-Client anmelden](#)
- [Client-Passwort ändern](#)
- [Telefon-PIN ändern](#)
- [UCC-Client neu verbinden](#)

**Client-Einstellungen**

- [Oberfläche des UCC-Clients anpassen](#)
- [Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen](#)
- [USB-Gerät manuell einbinden](#)
- [Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen](#)

**Hauptseiten-Einstellungen**

- [Widgets aus- oder einblenden](#)
- [Widgets anordnen](#)
- [Widgetgröße anpassen](#)

**Audio-Geräte**

- [Audiogeräte auswählen](#)
- [Audiogeräte auswählen \(systemweit\)](#)

**Hilfe**

- [Favicons und Tray Icons](#)
- [Hauptseiten-Symbole](#)
- [Hilfe-Funktionen \(UCC-Client\)](#)

**Benutzereinstellungen**

- [Eigenen Status verstecken](#)
- [E-Mails zu Sprachnachrichten erhalten](#)
- [E-Mails zu verpassten Anrufen erhalten](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/erweitert/sitemap?rev=1731570019>

Last update: **14.11.2024 07:40**