

HTP

Titel:		sip.conf:	
Name:	gw_1_4009145	(peer-name)	
Registrar / Server:	sip.htp.net	host	
Proxy (T):		outboundproxy	
Benutzername (U):	@sip.htp.net	defaultuser / Extension@friendster	
Passwort:		secret	
AUTHUSER (U):		username	
	<input checked="" type="checkbox"/> ausgehende Anrufe zulassen <input checked="" type="checkbox"/> registrieren	... register	
Sprache:	keine - Parameter nicht setzen	language = de en	
Wahlbefehl (T):	SIP/{prefix}{number}@{gateway}	→ SIP (RTP/...)	
Quelle Zielrufnummer:	invite - Rufnummer aus 'invite' erteilen		
Gruppe (T):	int	xxxxxx = Force-gp-xxx	
Port (T):	5060 (Standard: 5060)	port	
Ist hinter NAT:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> rport erzwingen <input type="checkbox"/> nur comedia (Standard: ja)	nat = yes no force_rport comedia	
RTP-Strom umlenken:	nein - RTP-Strom nicht umlenken (Standard: ja)	directmedia = no yes noauth update update.noauth	
Verfügbarkeit prüfen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Standard: ja)	qualify = yes no	
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit	
DTMF-Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten (Std: rfc2833)	dtmfmode	
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites	insecure = no port invite port,invite	
Remote-Party-ID aktualisieren:	no - Deaktiviert (Default)	updateid = no yes	
Remote-Party-ID vertrauen:	no - Deaktiviert (Default)	trustpid = no yes	
Codecs:	<input type="checkbox"/> G.711a <input type="checkbox"/> G.711u <input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> H.261 <input type="checkbox"/> H.263 <input type="checkbox"/> H.263+ (Standard: G.711a)	allow	
Erlaubtes IP-Subnetz (T):	0/0/0/0/0/0 (Standard: 0.0.0.0)	permit	

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

prematuremedia=no progressinband=no

Außerdem ist im SIP-Gateway directmedia auf yes zu setzen.

Port (T):	5060 (Standard: 5060)	port	
Ist hinter NAT:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> rport erzwingen <input type="checkbox"/> nur comedia (Standard: ja)	nat = yes no force_rport comedia	
RTP-Strom umlenken:	ja - RTP-Strom umlenken	directmedia = no yes noauth update update.noauth	
Verfügbarkeit prüfen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Standard: ja)	qualify = yes no	
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit	
DTMF-Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten (Std: rfc2833)	dtmfmode	
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites	insecure = no port invite port,invite	

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: <https://wiki.ucware.com/gateway/sip/htp?rev=1550761114>

Last update: 18.03.2023 14:47