sipgate.de-Trunk einrichten

Rufnummern in beide Richtungen werden im E164-Format (<Landeskennzahl><Ortsvorwahl ohne Null><Rufnummer>) signalisiert.

Wichtige Einstellungen

- Registry: `sipconnect.sipgate.de`
- ~~Outbound proxy: `sipconnect.sipgate.de`~~
  - Outbound proxy muss nur separat gesetzt werden, wenn er sich vom Registrar unterscheidet.
- Insecure: `port, invite`
- Erweitert:
  - `fromuser = <SIP-ID>`
  - `fromdomain = sipconnect.sipgate.de`
- Der Quirk `/etc/ucware/asterisk/quirks-available/p-preferred-identity.lua` muss aktiviert werden und der realm im Skript auf `sipconnect.sipgate.de` geändert werden.

Hinweis: Kommt bei ausgehenden Anrufen ein `603 Declined` zurück, sind eventuell keine Gesprächsminuten auf den Trunk gebucht.

Quelle: http://www.sipgate.de/beta/public/static/sipgate.de/media/Das_Produkt_sipgate_Trunking.pdf

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/gateway/sip/sipgate?rev=1548764393

Last update: **18.03.2023 14:47**