Nativen UCC-Client bereitstellen

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC telefonieren und auf zahlreiche weitere Funkionen des UCware Servers zugreifen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

  Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

  Dabei lässt sich der Client als eigenständige Anwendung auf dem PC des Benutzers installieren und aufrufen. Gegenüber der browserbasierten Variante verfügt der native Client über zusätzliche Funktionen.

Hinweis:
Für den Zugriff auf den nativen UCC-Client muss das Debian-Paket `ucware-client-installers` auf dem UCware Server installiert sein.

Wenn das Paket installiert ist, weist die Login-Seite im Browser auf verfügbare Versionen des nativen Clients hin.

Diese können über entsprechende Links heruntergeladen und anschließend auf dem PC installiert werden.

Wenn das Paket nicht installiert ist, erhält **kein** Benutzer die Informationen zum nativen Client.

Um das erforderliche Paket für den nativen UCC-Client bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie über Secure Shell (SSH) auf den UCware Server zu.
2. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

   ```
   sudo apt update
   ```

3. Installieren Sie das Paket **ucware-client-installers**:

   ```
   sudo apt install ucware-client-installers
   ```

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Artikel Nativen UCC-Client installieren.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_uccc_admin?rev=1684832604

Last update: **23.05.2023 09:03**