UCC-Client, Installation

# Installationsparameter zum nativen UCC-Client

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC telefonieren und zahlreiche weitere Funkionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

## • browserbasiert:

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

## • nativ:

Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client zusätzliche Funktionen.

Der native UCC-Client ist für Windows, MacOS und Linux verfügbar. Die zugehörigen Installationsdateien lassen sich mit in der Login-Maske des browserbasierten UCC-Clients herunterladen.



#### Hinwais

Voraussetzung ist das Debian-Paket ucware-client-installers, das Sie als Administrator vorab auf der Telefonanlage bereitstellen müssen.

Sie können die heruntergeladene MSI-Datei wie folgt über die Windows-Kommandozeile ausführen:

msiexec [OPTION] "[DATEIPFAD]" [OPTION] [EIGENSCHAFT]

Optionen steuern den Ablauf der Installation und ermöglichen unter anderem eine administrative und/oder stille Ausführung:

## Beispiel:

msiexec /i "C:\Users\max.mustermann\Desktop\uccc\_installer.msi" /quiet

Dies weist den Windows Installer an, die auf dem Desktop hinterlegte Datei **uccc\_installer.msi** als lokale Installation (/i) ohne Benutzer-Interaktion (/quiet) auszuführen.

Installations- und Update-Optionen stehen immer vor dem Dateipfad, alles andere dahinter.

Sie können die verfügbaren Optionen des Windows Installers mit msiexec help anzeigen oder bei Microsoft nachschlagen.

Eigenschaften beeinflussen das **Ergebnis** der Installation und ermöglichen unter anderem die Angabe eines Zielverzeichnisses. Über die Kommandozeile lassen sich nur öffentliche Eigenschaften anpassen.

Eigenschaften werden als Schlüssel-Werte-Paare nach dem Muster [SCHLÜSSEL]=" [WERT] " in der Kommandozeile angefügt:

## Beispiel:

 $\label{local-msimsims} $$ msiexec /i "C:\Users\max.mustermann\Desktop\uccc_installer.msi" / quiet $$ APPLICATIONFOLDER="C:\Users\max.mustermann\Desktop\UCCC" $$ $$$ 

Dies weist den Windows Installer an, die auf dem Desktop hinterlegte Datei uccc\_installer.msi als lokale Installation (/i) ohne Benutzer-Interaktion (/quiet) auszuführen und die Programmdateien im Desktop-Ordner UCCC abzulegen.

Achten Sie in der Kommandozeile auf die Einhaltung der Groß- und Kleinschreibung.

Bei der Installation des nativen UCC-Clients können Sie derzeit die folgenden öffentlichen Einstellungen anpassen:

Eigenschaft	Beschreibung	Mögliche Werte	
	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		

Last update: 12.07.2024 09:54 installationshandbuch:install\_uccc\_msi https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install\_uccc\_msi

Eigenschaft	Beschreibung	Mögliche Werte
ALLUSERS	IINSTAILATIONSVONTAYT	"" (leer) = benutzerspezifisch "1" = computerspezifisch
APPLICATIONFOLDER	Zielverzeichnis der Installation	"[VERZEICHNISPFAD]"



# **Hinweis:**

Benutzerspezifische Einstellungen des nativen Clients werden beim erstmaligen Start im Verzeichnis %appdata%\ucware-client\ gespeichert. Dies gilt auch für die Adresse des UCware Servers im Netzwerk. Um diese automatisch an die Benutzer des nativen Clients auszuliefern, lesen Sie den Artikel Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

 $https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install\_uccc\_msi$ 

Last update: 12.07.2024 09:54

https://wiki.ucware.com/ Printed on 08.08.2025 22:31